



Les passages fréquents de véhicules nécessitent l'utilisation de portes rapides pour usage intensif avec un encombrement réduit.

Les portes à ouverture rapide remplissent ces conditions et renferment la motorisation, les dispositifs de commande et de sécurité, les systèmes de compensation dans un caisson.

La porte à ouverture rapide se caractérise par son prix économique et par la flexibilité de sa structure. Les sections interchangeables permettent de modifier le tablier en choisissant des sections transparentes ou de couleur, selon les besoins. De la même façon, des sections abîmées suite à un choc pendant le passage, peuvent être facilement remplacées.

### Caractéristiques :

- ▶ Structure métallique compacte en acier galvanisé pouvant être peinte dans une vaste gamme de coloris unifiés RAL ou bien réalisée en acier inox AISI 304 satiné ;
- ▶ Structure à encombrement réduit, notamment en hauteur, qui permet une mise en place rapide, même en présence de problèmes d'espace ;
- ▶ Coffre autoportant, placé sur des montants verticaux pour faciliter le montage de la porte. Il contient et

protège les organes de transmission.

- ▶ Rail de sécurité en profilé métallique, sur lequel peut être installé un système à pressostat ou bien un dispositif à cellule photoélectrique autocontrôlée. Son profil permet en outre une bonne fermeture ;
- ▶ Dispositif antipanique automatique, en option, qui en cas de coupure de courant, permet la réouverture de la toile au moyen de contrepoids ;
- ▶ Possibilité d'augmenter la résistance au vent du tablier standard en renforçant le nombre des tubes métalliques.

